

CTEK

世界販売台数No.1 バッテリーチャージャー

バッテリー上がり、劣化防止!



フルオート充電
バッテリーに繋いで
コンセントに差し込むだけ

**つながりっぱなし
OK!**

**バイク・カーメーカー
純正指定**

**屋外使用OK!
雨雪対応!
IP65**

**ショート・スパーク
防止!**

**豊富な
アタッチメント**

カタログ・その他弊社
商品はこちらから



商品紹介動画は
こちらから



輸入発売元 ワーズインク株式会社
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-1-17 2F
TEL.03-5738-0510 e-mail info@was-inc.jp

MXS5.0JP

バイクから自動車まで
出力切替 (最大電流 4.3A/0.8A) 機能付き



XS0.8JP

バイクから小型マリン、小型農機具に



MXS7.0JP

軽自動車から小型トラックまで
バッテリー交換時のバックアップにも



LITHIUM XS JP

リチウムフェライトバッテリー (LifePO4) に



※上記の製品は電気用品安全法に基づいて電気用品に表示されるPSEマークを取得済みです。

型式	MXS5.0JP	XS0.8JP	MXS7.0JP	LITHIUM XS JP
対応バッテリー	鉛12Vバッテリー (開放型・密閉型・ゲル型・ドライ型)			リチウムフェライト LifePO4
定格入力電圧	交流100V 50/60 Hz			
定格出力電流	最大4.3/0.8A	最大0.8A	最大7A	最大4.3A
充電ステップ	8ステップ	6ステップ	8ステップ	リチウムオリジナル 8ステップ
保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
本体サイズ	L168 × W65 × H38mm	L146 × W54 × H30mm	L191 × W89 × H48mm	L168 × W65 × H38mm
重量	600g	500g	800g	600g
コード長(DC側)	1.1m	1.1m	1.1m	1.1m
内容物	本体・コンフォートコネクタバッテリークランプ(ワニロクランプ)・コネクションリードφ6mm・保管用ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォートコネクタバッテリークランプ(ワニロクランプ)・コネクションリードφ6mm・保管用ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォートコネクタバッテリークランプ(ワニロクランプ)・コネクションリードφ8mm・保管用ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォートコネクタバッテリークランプ(ワニロクランプ)・コネクションリードφ6mm・保管用ポーチ・取扱説明書

豊富なアタッチメント、バッテリー側ケーブル中間のクイックコネクターにより簡単に付け替えることができます。

コネクションリード
56-260(φ6mm)
56-261(φ8mm)
56-329(φ10mm)



予めバッテリーに装着しておくワンタッチで簡単に充電できます。
コード長:400mm

コンフォートインジケーター
アイレット
56-629(φ6mm)
56-382(φ8mm)



バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケーターで表示。
コード長:550mm

コンフォートコネクタ
バッテリークランプ
56-262



コード長:400mm

コンフォートコネクタエクステンション2.5
56-304



本体側ケーブルとアクセサリとの間に割り込ませるケーブルです。
コード長:2500mm

コンフォートコネクタシグ電源ソケット
56-573



コネクションリードなどに接続することでシガーソケットとなり、バッテリーからの電源を取ることができます。
コード長:1000mm

バンパー60
56-915



MXS5.0JP, Lithium XS JP用。
本体を衝撃から守り、床や車両のボディに傷をつきにくくするシリコン製。

マウンティングブラケット
40-132



MXS5.0JP, Lithium XS JP用。
充電器とケーブルを実用的に収納できるブラケット。

ストレージケース
40-517



丈夫で耐久性がある600D撥水ナイロン製。内側は保護パッド付き。
サイズ:290 × 200 × 90 mm

※中身の商品などは含まれません。